



ALUSTREET

30/40/60/80

> INTRODUCCIÓN

Luminaria vial LED de aluminio inyectado, óptica multiLED protegida con cristal templado protección IP66. Tratamiento químico anticorrosivo, resistente a UV. rayos Disponible con diferentes temperaturas de color. Posibilidad de regulación de flujo.



Vida útil:

L70>100.000h Tj 55°C

PF:

>0,95

Eficiencia energética:

 $\eta = 94\%$

CRI:

>80Ra (4.000K) >75Ra (5.000K)

Fuente de luz:

CREE XT-E S2

Fuente de alimentación:

MEANWELL HLG **INVENTRONICS EUC**



















EN 55015: 2006+A1:2007+A2:2009 EN 61000-3-2: 2006+A1:2009+A2:2009 EN 61000-3-3:2008 EN 61547:2009

EN 60598-1:2008+A11:2009

EN 62493:2010

EN 60598-2-3:2003+A1:2011 EN 62031:2008 EN 62471:2008








ALUSTREET

30/40/60/80


















PRODUCTO	ALUSTREET 30	ALUSTREET 40	ALUSTREET 60	ALUSTREET 80
POTENCIA	31W	40W	60W	80W
TENSIÓN	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac	90-305Vac
PCS. LED	24	24	36	48
TEMP. COLOR	4.000K 5.000K	4.000K 5.000K	4.000K 5.000K	4.000K 5.000K
FLUJO LUMINOSO	3.495lm 3.775lm	4.315lm 4.660lm	6.475lm 7.000lm	8.625lm 9.320lm
DIMENSIONES (mm)	665x665x250	665x665x250	665x665x250	665x665x250
TEMP. TRABAJO	-40°C~50°C	-40°C~50°C	-40°C~50°C	-40°C~50°C
DIAM. BRAZO	Ø60 / Ø76mm	Ø60 / Ø76mm	Ø60 / Ø76mm	Ø60 / Ø76mm
PESO NETO	11,50Kg	11,50Kg	11,50Kg	11,70Kg





*Diferentes potencias bajo pedido





























